



PHOTOPERIOD

We take charge



Recomendada para la **fase de engorda**, en **jaulas de gran volumen** y en **zonas con baja transparencia**, el color verde estimula la glándula pineal produciendo una reducción significativa en la secreción de melatonina, frenando el desarrollo gonadal y en consecuencia, la madurez precoz.

# Green

## 600W

- Engorda.
- Inhibición de madurez precoz en grupos de riesgo crítico
- Longitud de Onda: Verde 522nm
- Voltaje Operación: 30VDC
- Peso Bruto: 20kg (with cable)

Código: TPLgreen 600W



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión de Alimentación	90 – 305 VAC UNIVERSAL
Potencia AC	600W
Protecciones Driver	Sobrecarga, sobrevoltaje, sobretemperatura y cortocircuito
Aislación entrada / salida driver	IN/OUT, IN-GND, OUT-GND 100MΩ /500VDC/25°C / 70%RH CLASE I
Clase de protección luz LED:	SELV – Clase III
Tensión de operación sumergida	30 VDC
Longitud de onda	Verde 522nm

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cuerpo	Acero Inoxidable y polietileno Alta Densidad (HDPE)
Óptica	Borosilicato(Antideflagrante – IEC 600/79)
Cable	50m Sumergible
Sellos	Nitrilo
Montaje	Sobre el cuerpo mediante anillo de 18mm
Grado de protección	IPX8
Peso neto	10kg
Peso bruto	20kg (con cable)
Alto	220mm S/asa 308 mm C/asa
Diámetro	282mm
Medidas de Empaque	Alto:45cm x Ø: 36cm

## ESPECTRO

